

Seria imageRUNNER ADVANCE C256/C356 II

INTELIGENTNE, WSZECHESTRONNE, KOŁOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE* A4 Z ELASTYCZNYMI FUNKCJAMI ŁĄCZNOŚCI

* C356P II* to model wyposażony tylko w drukarkę.



KILKA FAKTÓW



- **Format:** A4, w kolorze
- **Maksymalna liczba kaset na papier:** 4
- **Pojemność podajników papieru:** 2300 arkuszy
- **Funkcje wykańczania:** sortowanie, grupowanie, układanie z przesunięciem, zszywanie
- **Pojemność automatycznego podajnika dokumentów (ADF):** 100 arkuszy
- **Typ automatycznego podajnika dokumentów (ADF):** Płyta szklana i jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów (DADF)



- **Szybkość drukowania dokumentów A4 w kolorze:** 25–35 str./min
- **Szybkość skanowania:** 50 obr./min



- **Języki druku:** UFR II, PCL6, Adobe PostScript 3
- **Rozdzielczość drukowania:** 1200 x 1200

- Przydaje się w małych grupach roboczych. Można ustawić na biurku lub na podłodze.
- Technologia przetwarzania obrazu V2 (Vivid & Vibrant) sprawiająca, że dokumenty wyglądają imponująco i są wyraźnie lepsze od innych.
- Najlepszy w klasie wskaźnik zużycia energii elektrycznej (TEC).
- Wynosi ono zaledwie 0,8 W w trybie uśpienia.
- Urządzenie spełnia najnowsze, surowe kryteria normy Blue Angel.
- Toner CS (Consistently Stable) zapewnia najwyższą jakość druku nawet w przypadku dużych nakładów.
- Technologie utrwalania obrazu, toner CS i innowacyjne funkcje trybu uśpienia pomagają obniżyć całkowite zużycie energii.
- Możliwość oszczędzania dzięki funkcji faksu internetowego (Fax over IP)*.
- Opcjonalna blokada kaset na papier.
- Opcje kontroli kosztów oraz integracji z automatami wrzutowymi.

UJEDNOLICONA PLATFORMA OPROGRAMOWANIA UKŁADOWEGO

Wspólne oprogramowanie układowe i funkcje mające zastosowanie do wszystkich modeli urządzeń imageRUNNER ADVANCE 3 generacji, wyd. 2

ZABEZPIECZENIA:

- Możliwość zapobiegania nieautoryzowanemu rozpowszechnianiu informacji poufnych dzięki naszej najbezpieczniej serii imageRUNNER ADVANCE oraz wielu standardowym i opcjonalnym funkcjom zabezpieczającym.
- Do wyboru uwierzytelnianie w urządzeniach lub oparte na chmurze. Nie trzeba korzystać z dodatkowego serwera.
- Możliwość zarządzania funkcjami urządzenia w celu zablokowania dostępu do nich osobom nieupoważnionym.
- Funkcje Secure Print i Mailbox zwiększające poufność dokumentów.
- Poufność i bezpieczeństwo informacji w sieci dzięki protokołowi IPsec, funkcji filtrowania portów i technologii SSL.
- Minimalizacja ryzyka związanego z zarządzaniem informacjami poufnymi i prywatnością danych (dane PII) dzięki pierwszemu w branży rozwiązaniu do ochrony przed utratą danych (Data Loss Prevention) oraz do audytów wydruków, kopii, skanów i faksów oferowanemu przez uniFLOW.



WYDAJNOŚĆ:

- Zaawansowana personalizacja zapewnia unikatowy, osobisty sposób obsługi dostosowany do potrzeb każdego użytkownika.
- Intuicyjny interfejs użytkownika z dużym, szybko reagującym, kolorowym ekranem dotykowym przypominającym w obsłudze smartfon.
- Czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia.
- Poręczna funkcja zszywania na żądanie.
- Automatyczne usuwanie pustych stron przez urządzenie podczas skanowania.
- Skanowanie i konwersja dokumentów do plików PDF obsługujących funkcję wyszukiwania zawartości, plików programów Microsoft® Word i Microsoft® PowerPoint.
- Szybkie i łatwe jednoprzebiegowe skanowanie papierowych dokumentów (DADF) i funkcje inteligentne obsługi nośników, takie jak wykrywanie podania dwóch arkuszy, pomagające skrócić proces cyfryzacji dokumentów.
- Bezpieczne drukowanie z urządzeń przenośnych w standardzie.
- Drukowanie przez gości dzięki funkcji połączenia bezpośredniego.
- Możliwość zastąpienia komputera mobilnym urządzeniem inteligentnym w celu obsługi codziennych procesów przetwarzania dokumentów.
- Obsługa standardów branżowych, takich jak Apple Airprint® i Mopria®.

Canon

Seria imageRUNNER ADVANCE C256/C356 II

INTEGRACJA:

- Ścisła integracja z opartym na chmurze systemem zarządzania wydrukami uniFLOW Online Express.
- uniFLOW Online Express zapewnia zaawansowane funkcje śledzenia i raportowania w ramach jednego, centralnego, internetowego systemu.
- Współpraca z aplikacjami biznesowymi i systemami zewnętrznymi w chmurze.
- Platforma MEAP firmy Canon umożliwia optymalizację procesów dzięki integracji z różnymi rozwiązaniami do zarządzania dokumentami, skanowaniem i drukowaniem, takimi jak uniFLOW.
- Narzędzia do zarządzania firmy Canon zapewniają scentralizowaną kontrolę nad całą flotą, możliwość uaktualniania, sprawdzania stanu urządzeń i materiałów eksploatacyjnych, zdalnego wyłączenia, odczytywania wartości liczników, a także zarządzania książkami adresowymi i sterownikami.
- Bezproblemowa integracja dzięki obsłudze standardów branżowych i sieciowych, takich jak PCL i Adobe PostScript.

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI:

- Technologia stworzona w celu zmniejszenia całkowitych kosztów druku.
- Monitorowanie działań użytkowników w celu śledzenia wykorzystania funkcji druku.
- Egzekwowanie procedur i ograniczanie wykorzystania funkcji przez poszczególnych użytkowników*.

- Zdalna diagnostyka i wsparcie pomagają w zmniejszeniu kosztów, skróceniu przestoju i czasu poświęcanego przez IT na rozwiązywanie problemów.
- Zdalne i centralne zarządzanie flotą ułatwia działowi IT zarządzanie urządzeniami i ich grupami.

JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ:

- Urządzenia zaprojektowano z myślą o jak najdłuższym czasie nieprzerwanej pracy i wyposażono w funkcję powiadamiania o stanie, która ułatwia uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych. Dołączane są do nich intuicyjne materiały wideo dotyczące procedur konserwacji wykonywanych przez użytkownika.
- Charakterystyczna dla firmy Canon niezawodność i technologie zastosowane w mechanizmach drukujących umożliwiają uzyskiwanie wysokiej jakości wydruków, które spełniają potrzeby różnych działów przedsiębiorstw.
- Cicha praca urządzenia nie przeszkadza użytkownikom, którzy mogą utrzymać swoją produktywność.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Urządzenia mają ekologiczną konstrukcję i opracowano je z myślą o zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko.
- Certyfikat ENERGY STAR®.
- Zminimalizuj ilość odpadów, korzystając z domyślnego druku dwustronnego oraz możliwości wstrzymywania zadań drukowania, wyświetlania ich podglądu i zmiany ustawień druku w urządzeniu. Dzięki temu można uzyskać pożądane wyniki już za pierwszym razem.

Główne opcje konfiguracji



Ta podstawowa konfiguracja ma charakter wyłącznie poglądowy. Kompletną listę akcesoriów i informacje o zgodności można uzyskać, korzystając z konfiguratora produktów dostępnego online.

II* oznacza, że ten model został uaktualniony o nowe oprogramowanie systemowe oraz w standardzie obsługuje dodatkowe funkcje zabezpieczeń.

DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE C256/C356 II

DRUKARKA		Rozdzielczość drukowania	Równoważnik 1200 x 1200 dpi (tryb 1200 dpi)
Typ urządzenia	Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne	Język opisu strony	UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (standardowo)
Funkcje podstawowe	iR-ADV C256i II* / C356i II*: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie i opcjonalnie faks iR-ADV C356P II*: Drukowanie	Drukowanie dwustronne	Automatycznie (standardowo)
Szybkość procesora	Canon Dual Custom Processor (udostępniony) 1,75 GHz	Funkcja Direct Print	Drukowanie bezpośrednio z pamięci USB, Advanced Space, zdalnego interfejsu użytkownika i przeglądarki internetowej ⁹ Obsługiwane typy plików: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS.
Panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 25,6 cm (10,1 cala)	Drukowanie z urządzeń przenośnych i chmury	Oferujemy całą gamę programów i rozwiązań opartych na platformie MEAP do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych lub z dostępem do Internetu oraz usług chmurowych. Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela handlowego
Standard pamięci	Standardowo: 3,0 GB RAM	Czcionki	Czcionki PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japoński, koreański, chiński uproszczony i tradycyjny), czcionki kodów kreskowych** Czcionki PS: 136 Roman * Wymaga opcjonalnego ZESTAWU MIĘDZYNARODOWYCH CZCIONEK PCL AI ** Wymaga opcjonalnego ZESTAWU DO DRUKU KODÓW KRESKOWYCH DI
Dysk twardy	Standardowo: 250 GB	System operacyjny	UFR II: Windows Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 / Server 2012 / 8.1 / Server 2012 R2 / 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7 lub nowszy) PCL: Windows Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 / Server 2012 / 8.1 / Server 2012 R2 / 10 / Server 2016 PS: Windows Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 / Server 2012 / 8.1 / Server 2012 R2 / 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7 lub nowszy) PPD: Windows Vista / 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.3.9 lub nowszy)
Złącza	SIEĆ Standardowo: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opcjonalnie: NFC, Bluetooth Low Energy INNE Standardowo: USB 2.0 (host) x 1, USB 3.0 (host) x 1, USB 2.0 (urządzenie) x 1 Opcjonalnie: Złącze szeregowo, interfejs kontroli kopiowania		
Podajniki papieru (standard)	kasety po 550 arkuszy (80 g/m ²) Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy (80 g/m ²)	DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA'	
Podajnik papieru	Kasety na 550 arkuszy (80 g/m ²) (MODUŁ KASETY AE1) Kasety na 550 arkuszy (80 g/m ²) (PODAJNIK KASETOWY AJ1) 3 kasety na 550 arkuszy (80 g/m ²) (PODAJNIK KASETOWY AK1) 2300 arkuszy (80 g/m ²)	Szybkość kopiowania	iR ADV C256i II*: 25 str./min (A4), 26 str./min (B5), 26 str./min (A5) iR ADV C356i II*: 35 str./min (A4), 26 str./min (B5), 26 str./min (A5) iR ADV C256i II*: ok. 6,9/9,4 s lub mniej iR ADV C356i II*/C356P II*: Ok. 5,1/6,9 s lub mniej
Maksymalna pojemność podajników papieru		Czas uzyskania pierwszej kopii	Odczyt: 600 x 600 dpi Drukowanie: równoważność do 2400 x 600 dpi
Pojemność tac odbiorczych	Bez finiszera: 250 arkuszy (A4, 80 g/m ²) Z finiszerm: do 500 arkuszy (A4, 80 g/m ²)	Rozdzielczość kopiowania	Do 999 kopii Od 25 do 400% (przyrost co 1%) 25%, 50%, 71%, 100%
Funkcje wykańczania	Sortowanie, grupowanie Z finiszerm zewnętrznym: sortowanie, grupowanie, układanie z przesunięciem, zszywanie	Kopiowanie wielokrotne	141%, 200%, 400%
Obsługiwane typy nośników	Kaseta: Papier: cienki, zwykły, gruby, kolorowy, z recyklingu, perforowany, typu bond; koperty* * Obsługa kopert tylko przy użyciu kasety 1 Podajnik wielofunkcyjny: Papier: cienki, zwykły, gruby, kolorowy, z recyklingu, perforowany, typu bond; folie, etykiety, koperty	Powiększenie	
Obsługiwane formaty nośników	Kaseta 1: Format standardowy: A4, B5, A5, koperty (nr 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL) Format niestandardowy: Min. 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm Podajnik wielofunkcyjny: Format standardowy: A4, B5, A5 Format niestandardowy: Min. 98 x 148 do 216 x 355,6 mm Koperty: Nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Format niestandardowy kopert: 98 x 148 mm do 216 x 355,6 mm MODUŁ KASETY AE1: Format standardowy: A4, B5, A5 Format niestandardowy: Min. 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm PODAJNIK KASETOWY AJ1: Format standardowy: A4, B5, A5 Format niestandardowy: Min. 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm PODAJNIK KASETOWY AK1: Format standardowy: A4, B5, A5 Format niestandardowy: Min. 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm	Zaprogramowane współczynniki zmniejszania Zaprogramowane współczynniki powiększania	
Obsługiwana gramatura nośników	Kaseta: 60 do 163 g/m ² Podajnik wielofunkcyjny: 60 do 220 g/m ² Drukowanie dwustronne: 60 do 163 g/m ²	DANE TECHNICZNE SKANOWANIA'	Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów (DADF)
Czas rozgrzewania	Od włączenia zasilania: iR ADV C256i II*: 34 s lub mniej iR ADV C356i II* / C356P II*: 30 s lub mniej Od wyjścia z trybu uśpienia: 10 s lub mniej Tryb szybkiego uruchamiania: 4 s lub mniej ⁴	Dane techniczne skanowania w trybie pull	W kolorze, sieciowo, ScanGear2. Zarówno dla protokołu TWAIN, jak i WIA
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	iR ADV C256i II* / C356i II*: 511 x 651 x 639 mm iR ADV C356P II*: 511 x 651 x 541 mm	Rozdzielczość skanowania	Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
Powierzchnia montażowa (szer. x głęb.)	511 x 651 mm (konfiguracja podstawowa: pokrywa płyty szklanej + podajnik wielofunkcyjny otwarty) 1407 mm x 908 mm (pełna konfiguracja: pokrywa płyty szklanej + FINISZER ZSZYWAJĄCY Z1 + podajnik wielofunkcyjny otwarty) 852 x 908 mm (podstawowa konfiguracja: jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów (DADF) + podajnik wielofunkcyjny otwarty) 1407 mm x 908 mm (pełna konfiguracja: DADF + FINISZER ZSZYWAJĄCY Z1 + podajnik wielofunkcyjny otwarty)	Akceptowane oryginały	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Waga	iR ADV C256i II* / C356i II*: ok. 49 kg z tonerem iR ADV C356P II*: ok. 42 kg z tonerem	Metoda skanowania	Format nośnika na płycie: arkusz, książka, obiekty 3-wymiarowe Format nośnika w podajniku dokumentów: A4, B5, A5, A6 Gramatura nośnika w podajniku dokumentów: Skanowanie jednostronne: 50 do 128 g/m ² / 64 do 128 g/m ² (cz.-b./kolor) Skanowanie dwustronne: 50 do 128 g/m ² / od 64 do 128 g/m ² (cz.-b./kolor)
DANE TECHNICZNE DRUKOWANIA			Funkcja wysyłania dostępna we wszystkich modelach
Technologia drukowania	Laserowy druk kolorowy	Szybkość skanowania (cz.-b./kolor; A4)	Skanowanie do pamięci USB: Dostępne we wszystkich modelach
Szybkość drukowania	iR ADV C256i II*: 25 str./min (A4), 26 str./min (B5), 26 str./min (A5) iR ADV C356i II* / C356P II*: 35 str./min (A4), 26 str./min (B5), 26 str./min (A5)	Pojemność podajnika oryginałów Skanowanie dwustronne	Skanowanie do urządzeń mobilnych lub z dostępem do Internetu: oferujemy całą gamę dopasowanych do wymagań użytkowników rozwiązań do skanowania do urządzeń mobilnych lub urządzeń z dostępem do Internetu. Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela handlowego Skanowanie do usług w chmurze: Do skanowania do usług w chmurze dostępne są różne rozwiązania, które można dobrać stosownie do własnych wymagań. Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela handlowego

Canon

DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE C256/C356 II

DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA¹

Opcjonalnie/standardowo
Miejsce docelowe

Standardowo we wszystkich modelach
E-mail/FAKS internetowy (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, skrzynka pocztowa, FAKS Super G3 (opcjonalnie), faks przez IP (opcjonalnie)
LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)

Książka adresowa / numery
szybkiego wybierania

Rozdzielczość wysyłania

100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

Protokół komunikacji

Pliki: FTP, SMB ver. 3.0, WebDAV
E-mail/faks internetowy (I-Fax): SMTP, POP3, I-Fax (tryb prosty, pełny)
Standardowo: TIFF, JPEG, PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, optymalizacja na potrzeby sieci Web, PDF A/1-b), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (podpis cyfrowy)
Opcjonalnie: PDF (Trace and Smooth, szyfrowany)

Format plików

DANE TECHNICZNE FAKSU¹

Opcjonalnie/standardowo
Szybkość modemu

Opcjonalnie w iR ADV C256i II* / C356i II*

Metoda kompresji

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s
MH, MR, MMR, JBIG

Rozdzielczość

400 × 400 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi

Rozmiar rejestracji / wysyłania

A4, B5*, A5* i A6*
* Wysyłane jako A4

Pamięć faksu

Do 30 000 arkuszy

Numery szybkiego wybierania

Maks. 200

Wybieranie grup / odbiorców

Maks. 199 numerów

Rozsyłanie sekwencyjne

Maks. 256 adresów

Kopia zapasowa

Tak

DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEN

Uwierzytelnianie

Standardowo: Universal Login Manager (logowanie na poziomie urządzeń i funkcji), oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania uniFLOW Online Express, uwierzytelnianie użytkownika, identyfikatory działań, uwierzytelnianie, system zarządzania dostępem
Opcjonalnie: Bezpieczne drukowanie Follow me Printing (wymaga uniFLOW)

Dane

Standardowo: moduł TPM (Trusted Platform Module), blokowanie dysku twardego przy użyciu hasła, wymazywanie dysku twardego, ochrona skrzynki pocztowej hasłem, szyfrowanie dysku twardego (FIPS140-2), certyfikat Common Criteria (DIN ISO 15408)¹⁰
Opcjonalnie: zapobieganie utracie danych (wymaga uniFLOW)

Sieć

Standardowo: filtrowanie adresów IP/Mac, IPSEC, szyfrowana komunikacja TLS, SNMP ver. 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, uwierzytelnianie SMTP, uwierzytelnianie POP przed SMTP, S/MIME

Dokument

Standardowo: Secure Print, integracja z rozwiązaniem Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, szyfrowany PDF, szyfrowana funkcja Secure Print, podpis urządzenia, bezpieczne znaki wodne
Opcjonalnie: Podpis użytkownika, blokada skanowania dokumentów¹

PARAMETRY ŚRODOWISKA

Środowisko pracy

Temperatura: 10 do 30°C
Wilgotność: 20 do 80 % wilgotności względnej (bez kondensacji)

Zasilanie

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A

Pobór mocy

Maksymalnie: ok. 1,5 kW
Drukowanie: iR-ADV C356P II*: 488,5 Wh lub mniej
iR-ADV C256i II* / C356i II*: 575,4 Wh lub mniej
Tryb gotowości: ok. 40,3 Wh

Tryb uśpienia: ok. 0,8 W lub mniej⁷

Tryb wyłączenia: ok. 0,5 W

Wskaźnik typowego zużycia energii elektrycznej (TEC)⁸:
1,3 kWh (iR-ADV C356i II* / C356P II*)
0,7 kWh (iR-ADV C256i II*)

Poziom hałasu

Cisnienie akustyczne (LwAd)⁹
iR-ADV C256i II*: podczas działania (cz.-b.): 70,2 dB lub mniej, podczas działania (kolor): 70,2 dB lub mniej, w trybie gotowości: 43 dB lub mniej
iR-ADV C356i II* / C356P II*: podczas działania (cz.-b.): 71,8 dB lub mniej, podczas działania (kolor): 71,8 dB lub mniej, w trybie gotowości: 53 dB lub mniej

Cisnienie akustyczne (LpAm)⁹

Na stanowisku obserwatora:
iR-ADV C356P II* / C356i II*: podczas działania (cz.-b.): 52 dB lub mniej, podczas działania (kolor): 53 dB lub mniej, w trybie gotowości: 6 dB lub mniej
iR-ADV C256i II*: podczas działania (cz.-b.): 49 dB lub mniej, podczas działania (kolor): 50 dB lub mniej, w trybie gotowości: 8 dB lub mniej

Standardy

Certyfikat ENERGY STAR[®]
Ecomark
Blue Angel

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemniki z tonerem

TONER C-EXV 55 BK/C/M/Y

Toner (szacowana wydajność przy 5% pokryciu)

TONER C-EXV 55 BK: 23 000
TONER C-EXV 55 C/M/Y: 18 000

AKCESORIA SPRZĘTOWE

Więcej informacji o akcesoriach dostępnych do modelu iR-ADV C256/C356 II* można znaleźć w tabelach specyfikacji w lokalnej witrynie firmy Canon.

Przypisy

II* oznacza, że ten model został uaktualniony o nowe oprogramowanie systemowe oraz w standardzie obsługuje dodatkowe funkcje zabezpieczeń.

^[1] Nie ma zastosowania do modelu C356P II*, ponieważ służy on tylko do drukowania.

^[2] Czas od włączenia zasilania urządzenia do uaktywnienia klawisza Start. Tryb szybkiego uruchamiania WL.

^[4] Czas oczekiwania na możliwość wykonania operacji na panelu dotykowym.

^[5] Obsługiwane jest tylko drukowanie dokumentów PDF z witryn internetowych.

^[7] Osiągnięcie poboru 0,8 W w trybie uśpienia nie zawsze będzie możliwe i zależy od wybranych ustawień.

^[8] Wskaźnik typowego zużycia energii elektrycznej (TEC) odpowiada typowemu zużyciu energii przez produkt w ciągu 1 tygodnia, zmierzonym w kilowatogodzinach (kWh). Metodologia testu została określona przez Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

^[9] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ECMA-74.

^[10] Certyfikat Common Criteria (DIN ISO 15408) – testowanie ma zostać sfinalizowane do kwietnia 2018 r.

^[11] Sterowniki do systemu Linux będą dostępne od marca 2018 r.

Oprogramowanie i rozwiązania



Certyfikaty i zgodność ze standardami



Canon Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
tel. +48 22 430 60 00
canon.pl

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com



Polish edition
© Canon Europa N.V., 2018